

电动滑轨屏总成参数表

序号	设备名称	型号及规格	备注
1	滑轨屏硬件总成	1.超静音伺服电机 + 精密行星减速机：品牌：杰美康；规格：标准版。功率4.00W，额定转矩1.3最大3.9，额定转速3000最高5000,编码器分辨率10000低噪音,搭配定制速比的专用减速机,免维护。 2. 静音滑块：品牌：北安；规格：定制款。高刚性材质，定位更加精准，设计合理与导轨零间隙，静音设计，保证运行高速顺滑。 3.轨道（直线）：品牌：北安；规格：定制款。双轴心轨道，双轨道，较高的速度和刚度，低摩擦、低噪音和低震动，坚固、抗腐蚀。 4. 配件：品牌：北安；规格：定制款。拖链、电机线、传感器、控制线等。	质保一年
2	控制系统	5. 控制系统：品牌：北安；规格：标准款。支持USB遥控器控制（选配），支持控制端口协议UDP。	质保一年
3	交互软件（显示内容甲方自备）	品牌：北安；规格：标准版—单独开发另收费。交互软件功能介绍： 1.使用100Mbps/1000Mbps以太网实时控制，1秒钟1000次控制周期，电机运动和画面同步更平滑细腻。 非CAN（1Mbps）、非USB转RS485控制(110ksps) 2. 支持触摸控制、UDP控制、遥控器笔控制等 3. 完全开放UI设计。开放按钮样式、界面布局、位置点数无限制，界面设计所见即所得。 4. 内置UDP命令支持，可自定义格式 5. 支持任意视频格式，完美支持H264、H265编码等高清内容，带视频静音播放功能。 6. 支持图标便签功能，背景任意位置可以挂象图标便签（非位置点图标） 7. 支持多级目录菜单。 8. VS C++开发，软件更健壮，代码执行效率更高，同等CPU、显卡配置，运行效率更快，图像视频加载更快，响应更灵敏。非同行C#语言(解释型语言，需要虚拟机解释执行，效率低)。” 触摸一体机参数 1. 产品规格 55寸触摸一体机 BOE面板 2. 显示屏类型 LCD显示屏 3. 显示比例 16:9 4. 可视角度 178 (up/down/left/right) 5. 反应时间 ≤8ms 6.亮度 350cd/㎡ 7. 颜色 1.07M 8. 对比度 3000:1 9. 分辨率 1920×1080 10. 点距 0.1615(水平)×0.4845(垂直) mm 11. 场频 56~75Hz 12. 行频 68KHz 13. 输入电压 交流:90-264V~ 60/50Hz 14. 最大功率 ≤110W 15. 识别原理 红外识别 16. 抗光干扰 光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用 17. 书写方式 手指，笔（任何直径>5mm的不透光物体） 18. 触摸精度 95%以上的触摸区域为±2mm 19. 通讯方式 全速USB 2.0/3.0 20. 触摸使用寿命 使用寿命达60000小时以上 广告机参数 1. PC 配置 /安卓配置 PC/安卓2G+16G配置 9.0系统 2. 电源 交流:90-264V~ 60/50Hz 3. 钢化玻璃 高透光钢化 4. 外壳 五金制品 5. 运行内存 DDR3, 8G（可选） 6. 内置存储容量 eMMC 256GB(选配) 7. 网络 支持RJ45 R/A 百兆以太网，支持Ethernet。支持2.4G/5G Wi-Fi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 8. 图像旋转 支持0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转 9. 显示接口 1×LVDS接口（单路/双路，6位/8位），支持3.3V/5V/12V供电。1路EDP接口，1路HDMI1.4接口，支持1080P输出。可直接驱动多种分辨率的EDP接口液晶屏。板载背光控制支持12V背光电 10. 其它 摇控器；电源线；说明书；铜胶	质保一年
4	55寸触摸一体机		质保一年

陕西雅视

陕西雅视展览服务有限公司

出图答案:

修改编号	修改内容摘要	修改日期
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		

注意事项：

此图则内之设计，图则及说明之版权全属本公司所有,所有尺寸需作实地检查复核，不可以图纸尺寸量度为准。

浙商银行青岛分行  
党建行史中心

项目负责人	杨宝战
审 核	李言
工种负责人	常强
设 计	王玺
绘 图	罗钊

专业	设计阶段	日期
装施	施工图	2025. 03
图纸名称：  电动滑轨屏总成参数表		
图纸编号：		修改次数：
JD-08		0